



ISUN IP-5204

آب شیرین کن

ضد رسوب / دیسپرسانت

مزایای محصول

بازدارنده موثر رسوب در دمای بالا
کمک به حفظ کارایی سیستم و انتقال حرارت در حد مطلوب
کاهش نیاز به نگهداری سیستم

کاربردهای اصلی

ماده شیمیایی آیسان IP-5204 یک بازدارنده مایع است که برای کنترل رسوب در تمام انواع سیستم های تبخیر کننده آب دریا استفاده می شود و بطور خاص برای کارخانه های MSF استفاده می شود. آیسان IP-5204 در مقایسه با اسید، دارای مقدار مصرف پایین، استفاده آسان و خوردگی پایین تر است. میزان مصرف این ماده شیمیایی تا بیش از ۲۰ قسمت در میلیون در آب شور مورد تایید می باشد.

شرح کلی

آیسان IP-5204 یک بازدارنده رسوب است که به طور خاص دارای عوامل معلق کننده املاح است.

مقدار مصرف

آیسان IP-5204 باید بطور مستمر تغذیه شود. مقدار تغذیه خاص آیسان IP-5204 بسته به ویژگیهای این سیستم، شیمی آب و شدت مشکلات موجود متغیر است. نماینده ما بر اساس پارامترهای ویژه سیستم شما مناسب ترین دوز لازمه جهت حصول اطمینان از عملکرد بهینه ماده شیمیایی را به شما پیشنهاد خواهد داد.

روش مصرف

آیسان IP-5204 را میتوان به طور خالص و بطور مستقیم از بشکه تزریق نمود یا به وسیله آب دریا یا آب مقطر به هر میزانی رقیق کرد. به دلیل غلظت بالای این ماده، با افزایش دما میزان چسبندگی این ماده افزایش می یابد. مواد: ابزار ذخیره سازی و کاربرد (پمپها، خطوط لوله) می بایست از جنس فولاد ضد زنگ، PE، PVC، تفلون باشد. در تماس با این ماده از آلومینیوم، فولاد کربن، مس و آلیاژهایش، لاستیک طبیعی، نئوپرن، نیکل استفاده نشود.

استفاده - ذخیره سازی -

حمل و نقل

استفاده از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی و دستکشهای لاستیکی در هنگام استفاده از این ماده به عنوان یک اقدام احتیاطی معمول در کاربرد کلیه مواد شیمیایی توصیه می گردد. برگه اطلاعات ایمنی ماده شیمیایی تنها مشاور رسمی و قابل اطمینان شما در خصوص اطلاعات ایمنی و زیست محیطی می باشد. تاریخ انقضای این ماده ۱۲ ماه پس از تاریخ تحویل و مشروط به نگهداری در بسته بندی اصلی و باز نشده این ماده و تحت شرایط طبیعی و مناسب انبار می باشد. از یخ زدگی و قرار دادن در معرض دمای بالا جلوگیری شود. آیسان IP-5204 در بسته بندی های با اندازه های مختلف موجود می باشد.